



# ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР (ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ) OLI VHN (ИТАЛИЯ)



Высокочастотный глубинный вибратор VHN от европейского производителя OLI предназначен для уплотнения бетона на стройплощадках, а также для ЖБИ производств. Способен обеспечить высокую степень уплотнения и однородность бетона. Требуется подключение к преобразователю частоты.

Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью и повышенной износостойкостью, что позволяет их использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации.

## ОСОБЕННОСТИ

- вибронаконечник и корпус выполнен из легированной стали, обеспечивает длительную эксплуатацию
- установлен более мощный и надежный электродвигатель, снабженный термодатчиками
- имеет повышенную износостойкость гибкого вала - технология двойного армирования, усиливающая жесткость конструкции вибратора и способствует надежной эксплуатации вибраторов на строительной площадке
- ударостойкая распределительная коробка выполнена из алюминия
- низковольтная вилка с герметизацией внутренних контактов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Центробежная сила, Н	Номинальный ток	Частота, об/мин	Мощность (42 В), кВт	Масса, кг
VHN 38	38 мм	350 мм	1700	8	12000	0,5	9 кг
VHN 50	50 мм	380 мм	3080	10	12000	0,6	13,4 кг
VHN 59	59 мм	425 мм	4560	12	12000	0,9	15,6 кг
VHN 65	65 мм	450 мм	7330	23	12000	1,3	19,8 кг